

Datos técnicos Tero Vido X-Probe

Sondas

Sensores 4x 3-ejes sensores de campo magnético

Batería instalada

Tipo	Li-ion Batterie
Datos de rendimiento	3500 mAh
Tensión de servicio interno	3.7 V
Duración de batería	12 h
Tiempo de carga	4 h

Cargadores

	5V/2 A
Tensión de entrada	5V-USB Charger
Corriente de carga	2 A

Clase de protección/Sellado

	IP 44 (spritzwassergeschützt)
Temperatura de almacenamiento	-10°C bis 55°C
Temperatura de trabajo	-10°C bis 45°C
Humdedad relativa	90% (no condensación)

Modulo inalámbrico para transmisión

Banda de frecuencia	2,45 GHz
Canales operativos	13
Velocidad de transmisión por el aire	bis 7 mbits/s
Potencia máxima	bis 20 dBm
Sensibilidad	-98 dBm



Tero Vido GmbH | Johann-Sebastian-Bach Str. 9 | 04600 Altenburg / Germany
Tel.: (+49) 3447 51 24 993 | Fax: (+49) 3447 51 24 995 | Email: info@tero-vido.com | web: www.tero-vido.com

Procesador

Mikroprocesador	8-bit RISC
Frecuencia de servicio máx.	16 MHz

Requisitos para la computadora

Sistema operativo	Windows 10, Android, IOS
Disco duro	Descarga de la software en el sitio web corporativo
USB	no
Bluetooth	no
Velocidad del procesador	1,5 GHz
Memoria	1 GB RAM
Espacio en disco	500 MB
Tarjeta gráfica	con Open GL

Certificados

Conformidad con las directivas de la CE

Certificado FCC; WEEE-Reg.-Nr.: DE 73865556

ICC Certificate of Origin

Made in Germany (hecho en Alemania)

